

# FLEXADUX® HT 650 CL

Hochflexibler Clipschlauch für Temperaturen bis +650°C

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Hochtemperaturanwendungen, Automobilbau, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / Silikon-beschichtetes Glasgewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), Clipprofil / mehrlagig
- Temperatur** -60°C bis 650°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, stauchbar, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	0,75	30	0,44	0,59	04200050
60	0,75	36	0,31	0,99	04200060
65	0,75	39	0,26	1,45	53313065
70	0,75	42	0,23	1,50	53313070
76	0,75	45	0,20	1,25	04200076
80	0,75	48	0,17	1,32	04200080
102	0,75	60	0,11	0,86	04200102
112	0,75	66	0,09	1,15	04200112
120	0,75	72	0,08	1,24	04200120
127	0,75	75	0,07	1,31	04200127
140	0,75	84	0,06	2,15	53313140
152	0,75	90	0,05	1,57	04200152
160	0,75	96	0,04	1,65	04200160
180	0,75	108	0,04	2,80	53313180
203	0,75	120	0,03	2,09	04200203
254	0,75	175	0,02	2,60	04200254
305	0,75	210	0,01	3,14	04200305
407	0,75	280	0,01	4,18	04200407
508	0,75	400	0,01	5,22	04200508