


FLEXADUX® P 3 LF hellgrau

Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus PVC

- Anwendungen** Abwasser, Dachentwässerung, Klima- & Kühltechnik, Entlüftung, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** 0°C bis 70°C
- Eigenschaften** mittelschwer, glatte Innenlage, außen gewellt, gute chemische Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobebeständig



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	30	1,20	30	2,40	0,85	0,27	31072020
30	41	1,20	45	2,20	0,80	0,40	31072030
40	51	1,20	60	2,10	0,60	0,51	31072040
50	62	1,20	75	1,90	0,40	0,63	31072050
60	72	1,20	90	1,60	0,35	0,75	31072060
70	82	1,20	105	1,30	0,30	0,87	31072070
75	87	1,20	110	1,20	0,30	0,93	31072075
80	92	1,20	120	1,20	0,30	0,99	31072080
100	113	1,20	150	1,00	0,25	1,28	31072100
120	133	1,20	180	0,85	0,25	1,53	31072120
125	138	1,20	185	0,75	0,20	1,59	31072125
140	153	1,20	200	0,60	0,18	1,97	31072140
150	163	1,50	225	0,50	0,18	2,11	31072150
160	173	1,50	240	0,40	0,16	2,24	31072160
175	189	1,50	260	0,35	0,16	2,45	31072175
180	194	1,50	270	0,30	0,15	2,52	31072180
250	264	1,50	375	0,20	0,12	3,92	31072250
300	315	1,50	450	0,15	0,10	4,68	31072300
350	365	1,50	525	0,10	0,09	5,43	31072350
400	416	1,50	600	0,10	0,08	6,19	31072400
450	466	1,50	675	0,08	0,06	6,94	31072450

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
500	517	1,50	750	0,05	0,04	7,70	31072500