

FLEXADUX® P 2 CNC

Flexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, speziell für CNC-Maschinen, schwer entflammbar

- Anwendungen** CNC-Bearbeitung, Sägen & Fräsen, Holzstaubabsaugung, Absauganlagen, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobenebeständig, schwer entflammbar
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
80	88	0,65	80	0,35	0,20	0,65	27700080
100	108	0,65	100	0,30	0,15	0,80	27700100
120	128	0,65	120	0,30	0,12	0,95	27700120
140	148	0,65	140	0,20	0,10	1,11	27700140
160	171	0,80	160	0,20	0,08	1,75	27700160
180	191	0,80	180	0,15	0,07	1,96	27700180
200	211	0,80	200	0,15	0,05	2,17	27700200
250	261	0,80	250	0,10	0,04	2,70	27700250
300	311	0,80	300	0,05	0,03	3,23	27700300
325	336	0,80	325	0,03	0,03	3,49	27700325
350	361	0,80	350	0,02	0,02	3,76	27700350
400	411	0,80	400	0,02	0,02	4,29	27700400
450	461	0,80	450	0,01	0,01	4,82	27700450
500	511	0,80	500	0,01	0,01	5,34	27700500
600	611	0,80	600	0,01	0,01	6,40	27700600