

# FLEXADUX® PU 0.4 ECO

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Absaugarme, Filtertechnik, Grasabsaugung, Holzstaubabsaugung, Laubabsaugung
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, stauchbar, gute Abriebfestigkeit, hydrolyse- & mikrobenebeständig, halogen- & weichmacherfrei
- Optional**
- schwer entflammbar
  - permanent antistatisch
  - oder beides in Kombination



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	0,40	15	0,65	0,30	0,14	20000025
40	0,40	24	0,50	0,25	0,21	20000040
50	0,40	30	0,40	0,20	0,25	20000050
60	0,40	36	0,40	0,16	0,30	20000060
70	0,40	42	0,35	0,13	0,35	20000070
75	0,40	45	0,30	0,12	0,37	20000075
80	0,40	48	0,28	0,10	0,39	20000080
100	0,40	60	0,20	0,09	0,47	20000100
120	0,40	72	0,20	0,08	0,56	20000120
125	0,40	75	0,18	0,07	0,58	20000125
140	0,40	84	0,15	0,06	0,65	20000140
150	0,40	90	0,10	0,06	0,69	20000150
200	0,40	120	0,08	0,05	0,99	20000200
250	0,40	150	0,05	0,04	1,23	20000250
300	0,40	180	0,03	0,03	1,46	20000300
350	0,40	210	0,02	0,02	1,96	20000350