

FLEXADUX® PTFE CL

Sehr leichter und hochflexibler Clipschlauch aus PTFE

- Anwendungen** Farbnebelabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Hochtemperaturanwendungen, Absauganlagen, Absaugarme
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PTFE-beschichtetes Glasgewebe, Braun, Clipprofil / einlagig
- Temperatur** -150°C bis 250°C
- Eigenschaften** leicht, gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale
- Optional** - elektrisch leitfähig ($R \leq 10^6 \text{ Ohm}$)
- mit Edelstahl Clip-Profil



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	0,12	30	0,85	0,32	0,38	03380050
60	0,12	36	0,68	0,22	0,45	03380060
76	0,12	45	0,47	0,14	0,57	03380076
80	0,12	48	0,43	0,12	0,60	03380080
102	0,12	60	0,30	0,08	0,53	03380102
110	0,12	66	0,25	0,07	0,57	03380110
120	0,12	72	0,22	0,06	0,62	03380120
127	0,12	75	0,21	0,05	0,66	03380127
152	0,12	90	0,16	0,04	0,78	03380152
160	0,12	96	0,14	0,03	0,83	03380160
180	0,12	108	0,12	0,02	0,93	03380180
203	0,12	120	0,10	0,02	0,91	03380203
254	0,12	175	0,07	0,01	1,14	03380254
305	0,12	210	0,05	0,01	1,36	03380305
350	0,12	245	0,04	0,01	1,56	03380350
407	0,12	280	0,03	0,01	2,36	03380407