

# FLEXADUX® P 1 PE

Leichter und flexibler Spiralschlauch aus Polyethylen

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Druckmaschinen, Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung
- Konstruktion** PE, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PP
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** leicht, gute Flexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobienbeständig, halogen- & weichmacherfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	27	0,50	20	2,50	0,90	0,12	19400020
25	33	0,50	25	2,35	0,75	0,15	19400025
35	43	0,50	35	2,00	0,50	0,20	19400035
40	49	0,50	40	1,80	0,40	0,22	19400040
50	59	0,50	50	1,50	0,35	0,40	19400050
60	69	0,50	60	1,35	0,28	0,48	19400060
80	90	0,50	80	0,80	0,13	0,63	19400080