

# FLEXADUX® Aramid CL

Sehr leichter und hochflexibler Clipschlauch aus silikon-beschichtetem Aramidgewebe

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Hochtemperaturanwendungen, Entlüftung, Absaugarme
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / Silikon-beschichtetes Aramid-Gewebe, Grün / Laubgrün (ähnl. RAL 6002), Clipprofil / mit Scheuerschutzprofil
- Temperatur** -60°C bis 260°C
- Eigenschaften** leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen & Rauchgase



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	0,40	30	0,90	0,32	0,61	03863050
60	0,40	36	0,78	0,22	0,53	03863060
76	0,40	45	0,62	0,14	0,67	03863076
80	0,40	48	0,61	0,12	0,71	03863080
102	0,40	60	0,51	0,08	0,68	03863102
120	0,40	72	0,36	0,05	0,80	03863120
127	0,40	75	0,33	0,05	0,85	03863127
152	0,40	90	0,22	0,04	1,02	03863152
160	0,40	96	0,21	0,03	1,07	03863160
180	0,40	126	0,17	0,02	1,21	03863180
203	0,40	140	0,15	0,02	1,12	03863203
254	0,40	175	0,10	0,01	1,40	03863254
305	0,40	210	0,07	0,01	1,68	03863305
350	0,40	245	0,06	0,01	1,93	03863350
407	0,40	320	0,04	0,01	2,81	03863407
508	0,40	400	0,04	0,01	3,51	03863508