

# FLEXADUX® P 2 SP SE

Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus TPE beschichtetem Polyestergewebe

- Anwendungen** Fahrzeugbau, Absauganlagen, Belüftung, Klimatisierung & HVAC, Dampfabsaugung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 150°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, schwer entflammbar, gute Beständigkeit gegen Chemikalien & Reinigungsmittel, ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen & Rauchgase, gute mechanische Festigkeit, sehr gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1
- Optional** - mit Polyamiddraht und Scheuerschutzprofil



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	24	0,40	20	0,45	0,25	0,09	29905020
25	29	0,40	25	0,45	0,20	0,12	29905025
30	35	0,40	30	0,40	0,20	0,17	29905030
40	44	0,40	40	0,35	0,15	0,22	29905040
50	54	0,40	50	0,35	0,10	0,27	29905050
60	64	0,40	60	0,35	0,08	0,33	29905060
70	74	0,40	70	0,30	0,08	0,33	29905070
75	79	0,40	75	0,20	0,07	0,35	29905075
80	84	0,40	80	0,20	0,06	0,37	29905080
100	105	0,40	100	0,15	0,05	0,62	29905100
125	130	0,40	125	0,13	0,04	0,77	29905125
140	145	0,40	140	0,12	0,04	0,86	29905140
150	155	0,40	150	0,11	0,04	0,75	29905150
200	206	0,40	200	0,08	0,02	1,41	29905200
250	256	0,40	250	0,07	0,02	1,75	29905250
350	357	0,40	350	0,04	0,01	1,88	29905350
500	507	0,40	500	0,03	0,01	2,68	29905500