

FLEXADUX® P 1 SP

Leichter und flexibler Spiralschlauch aus TPE

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Belüftung, Entlüftung, Gewächshausbelüftung
- Konstruktion** TPE/E, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PP
- Temperatur** -40°C bis 100°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, halogen- & weichmacherfrei
- Optional** - verstärkte Ausführung (Wandstärke 0,80 mm)



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
40,00	49,00	0,50	40	1,40	0,30	0,20	18905040
50,00	59,00	0,50	50	1,30	0,28	0,31	18905050
60,00	69,00	0,50	60	1,10	0,25	0,36	18905060
75,00	84,00	0,50	75	0,80	0,20	0,45	18905075
80,00	90,00	0,50	80	0,70	0,18	0,48	18905080
100,00	110,00	0,50	100	0,60	0,15	0,67	18905100
140,00	151,00	0,50	140	0,30	0,12	0,92	18905140
150,00	161,00	0,50	150	0,25	0,10	0,99	18905150
200,00	212,00	0,60	200	0,20	0,09	1,58	18905200
250,00	262,00	0,60	250	0,15	0,08	1,91	18905250
300,00	313,00	0,60	300	0,12	0,06	2,28	18905300