

FLEXADUX® PTFE EL CL

Hochflexibler Clipschlauch aus PTFE, elektrisch leitfähig

- Anwendungen** Farbnebelabsaugung, Papierherstellung, Absauganlagen, Automatisierungs- & Robotertechnik, Pharma-Produktion
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PTFE-beschichtetes Glasgewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), Clippprofil / einlagig
- Temperatur** -150°C bis 250°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, elektrisch leitfähig ($R \leq 10^3 \text{ Ohm}$)
- Normen** ATEX 2014/34/EU, TRBS 2153/TRGS 727



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	0,15	30	0,85	0,32	0,39	03382050
60	0,15	36	0,68	0,22	0,47	03382060
76	0,15	45	0,47	0,14	0,58	03382076
80	0,15	48	0,43	0,12	0,60	03382080
102	0,15	60	0,30	0,08	0,55	03382102
120	0,15	72	0,22	0,06	0,64	03382120
127	0,15	75	0,21	0,05	0,64	03382127
140	0,15	84	0,16	0,04	0,75	03382140
160	0,15	96	0,14	0,03	0,85	03382160
203	0,15	120	0,10	0,02	0,94	03382203
254	0,15	175	0,07	0,01	1,18	03382254