

FLEXADUX® HT 1100 CL

Hochflexibler Clipschlauch für Temperaturen bis +1100°C

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Hochtemperaturanwendungen, Automobilbau, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / Spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe mit VA-Fadenverstärkung, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), Clipprofil / mehrlagig
- Temperatur** -50°C bis 1.100°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, stauchbar, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
80	4,00	54	0,28	1,20	53323080
90	4,00	55	0,25	1,20	53323090
102	4,00	60	0,20	1,20	53323102
112	4,00	66	0,17	1,25	53323112
120	4,00	72	0,14	1,30	53323120
127	4,00	75	0,13	1,50	53323127
152	4,00	90	0,09	1,70	53323152
160	4,00	96	0,08	1,70	53323160
180	4,00	108	0,06	2,00	53323180
203	4,00	120	0,05	2,20	53323203
254	4,00	175	0,04	3,00	53323254
305	4,00	210	0,02	3,90	53323305
407	4,00	280	0,01	5,80	53323407
508	4,00	400	0,01	7,60	53323508
600	4,00	500	0,01	9,60	53323600