

FLEXADUX® P 2 V 10

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus PVC

- Anwendungen** Absauganlagen, Belüftung, Dampfabsaugung, Entlüftung, Klima- & Kühltechnik
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Weiß / Reinweiß (ähnl. RAL 9010), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** 0°C bis 70°C
- Eigenschaften** leicht, ausgezeichnete Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, stauchbar, besonders kleiner Biegeradius (r < d)



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	57	0,40	35	0,35	0,15	0,26	21901050
75	82	0,40	53	0,30	0,10	0,38	21901075
80	87	0,40	56	0,25	0,09	0,41	21901080
100	107	0,40	70	0,20	0,08	0,48	21901100
120	127	0,40	85	0,20	0,07	0,57	21901120
125	132	0,40	88	0,15	0,06	0,59	21901125
150	158	0,40	105	0,08	0,05	0,71	21901150
250	258	0,40	175	0,04	0,03	1,26	21901250