


# FLEXADUX® P 1 N hellgrau

Sehr gute Flexibilität, glatter Strömungskanal

- Anwendungen** Abwasser, Dachentwässerung, Entlüftung, Kabelschutz, Textilfaserabsaugung
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** 0°C bis 70°C
- Eigenschaften** leicht, sehr gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, gute chemische Beständigkeit
- Optional**
- antistatisch ( $R \leq 10^8$  Ohm)
  - verstärkte Ausführung (Wandstärke 0,80 mm)
  - transparente Wandung



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
13	0,50	13	2,50	0,80	0,10	11372013
20	0,50	20	1,90	0,55	0,13	11372020
25	0,50	25	1,70	0,45	0,19	11372025
30	0,50	30	1,50	0,40	0,22	11372030
40	0,50	40	1,40	0,30	0,26	11372040
50	0,50	50	1,30	0,28	0,45	11372050
60	0,50	60	1,10	0,25	0,53	11372060
70	0,50	70	1,00	0,25	0,62	11372070
75	0,50	75	0,80	0,20	0,66	11372075
80	0,50	80	0,70	0,18	0,70	11372080
100	0,60	100	0,60	0,15	0,85	11372100
120	0,60	120	0,50	0,13	1,01	11372120
125	0,60	125	0,40	0,12	1,06	11372125
140	0,60	140	0,30	0,12	1,18	11372140
150	0,60	150	0,25	0,10	1,26	11372150
200	0,60	200	0,20	0,09	1,65	11372200
250	0,60	250	0,15	0,08	2,28	11372250
300	0,60	300	0,12	0,06	2,72	11372300
350	0,60	350	0,10	0,06	3,16	11372350
400	0,60	400	0,08	0,02	3,60	11372400