

FLEXADUX® Hyp T EL CL

Hochflexibler Clipschlauch für die Absaugung aggressiver Medien, elektrisch leitfähig

- Anwendungen** Farbnebelabsaugung, Papierherstellung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Pharma-Produktion, Entlüftung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / Hypalon®-beschichtetes Polyesterweb, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), Clipprofil / mehrlagig
- Temperatur** -40°C bis 175°C, kurzfristig bis 190°C
- Eigenschaften** leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, elektrisch leitfähig ($R \leq 10^3 \text{ Ohm}$)
- Normen** TRBS 2153, ATEX 2014/34/EU



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	0,50	30	0,90	0,44	0,50	53319050
60	0,50	36	0,78	0,31	0,60	53319060
80	0,50	48	0,61	0,17	0,80	53319080
83	0,50	50	0,58	0,17	0,91	53319083
102	0,50	60	0,51	0,11	1,00	53319102
112	0,50	66	0,48	0,09	1,10	53319112
120	0,50	72	0,36	0,08	1,10	53319120
127	0,50	75	0,33	0,07	1,20	53319127
140	0,50	84	0,25	0,06	1,25	53319140
152	0,50	90	0,22	0,05	1,30	53319152
160	0,50	96	0,21	0,04	1,30	53319160
180	0,50	108	0,17	0,04	1,40	53319180
203	0,50	120	0,15	0,03	1,60	53319203
254	0,50	175	0,10	0,02	2,10	53319254
305	0,50	210	0,07	0,01	2,40	53319305
407	0,50	280	0,05	0,01	3,80	53319407
508	0,50	400	0,04	0,01	4,75	53319508