

FLEXADUX® P-G-EX 1

Leichter und sehr flexibler Abgasschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Fahrzeugbau, Entlüftung, Hochtemperaturanwendungen
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Kunststoffwendel / PA
- Temperatur** -40°C bis 150°C, kurzfristig bis 170°C
- Eigenschaften** sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Flexibilität, überfahrbar, trittfest, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
40	53	0,40	80	0,65	0,35	29205040
50	63	0,40	85	0,50	0,42	29205050
65	78	0,40	100	0,35	0,64	29205065
70	83	0,40	105	0,20	0,69	29205070
75	89	0,40	105	0,15	0,73	29205075
80	94	0,40	160	0,12	0,78	29205080
90	104	0,40	175	0,12	0,87	29205090
100	114	0,40	190	0,10	0,89	29205100
125	140	0,40	250	0,08	1,12	29205125
150	165	0,40	300	0,06	1,33	29205150
200	216	0,40	400	0,04	1,75	29205200
250	266	0,40	500	0,02	2,17	29205250